# Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 22 июля 2014 г. N 332 г. Москва

## "О внесении изменений в Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. N 333"

Вступает в силу:9 сентября 2014 г.

**Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 августа 2014 г.**

**Регистрационный N 33566**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. N 469 "О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4088; 2009, N 12, ст. 1429; 2011, N 9, ст. 1246; N 24, ст. 3500), **приказываю:**

внести в Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. N 333 (зарегистрирован в Минюсте России 21 февраля 2008 г. N 11198), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

**Министр С. Донской**

Приложение

# Изменения, которые вносятся в Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333

Дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:

«29.1. При наличии регулирующей емкости достаточного объема, возможен регулируемый сброс очищенных сточных вод.

Для расчета норматива допустимого сброса веществ при регулируемом сбросе очищенных сточных вод необходимо:

1) используя минимальный из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности, из соотношения формулы (28) Методики определить допустимый расход сточных вод для самого маловодного месяца;

2) рассчитать НДС в мг/дм$^3$ исходя из указанного допустимого расхода сточных вод для самого маловодного месяца. Допустимая к сбросу концентрация НДС в мг/дм является постоянной для каждого месяца;

3) умножить определенную как указано выше концентрацию НДС (мг/дм$^3$) на расход сточных вод, определенный по формуле (28), для минимального из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности — рассчитать НДС (т/мес) для самого маловодного месяца;

4) рассчитать отношения каждого месячного расхода года 95%-ной обеспеченности к минимальному расходу в указанном году 95%-ной обеспеченности. В результате получить коэффициенты пересчета расхода очищенных сточных вод для каждого месяца. Результаты свести в таблицу 1.

Таблица 1

| Месяцы | Весна | | | Лето — осень | | | | | Зима | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III |
| $Q_i$ — расход воды в водном объекте (м$^3$/с) года 95% обеспеченности | | | | | | | | | | | | |
| K — коэффициент пересчета расхода очищенных сточных вод для каждого месяца | | | | | | | | | | | | |

$$K = Q_i / Q_{min}$$

где K — коэффициент пересчета расхода очищенных сточных вод для каждого месяца;

$Q_i$ — расход воды в водном объекте (м$^3$/с) для года 95% обеспеченности в i-й месяц;

$Q_{min}$ — минимальный из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности (м$^3$/с);

5) для получения НДС (т/мес) для остальных месяцев, НДС (т/мес) для самого маловодного месяца умножается на коэффициент пересчета расхода очищенных сточных вод для каждого месяца.».